



Výpis materiálu - odkvapový systém plastový, farba tmavošedá

Ozn.	Popis	Mer. jedn.	Množstvo
1	Pododkvapový žlab Ø 150mm, plast, farba biela	m	9,50
2	Hrdlo žlabu s odtokom 100 mm	ks	1
3	Obľúk odkvapovej rúry 72, 40°	ks	1
4	Odkvapová rúra priemeru 100 mm	m	3,50
5	Strešný zvod	ks	3
Krytina Fatrafol 810 hr. 1,5mm - mechanicky kotvená			
plocha strechy 890 m2 Sklon strechy 2,5 %, 3%, 5 %			

- Atkové múľvo hr. 250 mm, výšky 250 mm z tvárik YTONG P2-500 /250x249x599/
+ malta YTONG vrchná hrana +7,600
- Atkové múľvo hr. 250 mm, výšky 250 mm z tvárik YTONG P2-500 /250x249x599/
+ malta YTONG vrchná hrana +4,300
- SZ Strešný zvod

Pôvodnú dvojplášťovú plochu odvetrávanú strechu zmeniť na **NEODVETRÁVANÚ**

Zodp. projektant	ING. ONDREJ OSTROŽOVIČ		
Výpracoval	ING. ONDREJ OSTROŽOVIČ		
Kraj	Košický	Miesto stavby	Trebišov
Investor	Mesto Trebišov		
Stavba	Obnova obalových konštrukcií MŠ Mier, ul. Hviezdoslavova, Trebišov		
Časť	C - Výkresová dokumentácia		
Obziah výkresu	Podorys strechy - navrhovaný stav		
Mierka	1:100		Výkres č. 15