



POUŽITÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

-  A4b – Zúžená vozovka (sprava) – 1ks
-  A4c – Zúžená vozovka (zlava) – 1ks
-  A19 – Práca na ceste – 3ks
-  B29a – Zákaz predchádzania – 3ks
-  B31a – Najvyššia dovolená rýchlosť (30km/h) – 2ks
-  P10 – Prednosť proti idúcim vozidlom – 1ks
-  B39 – Koniec viacerých zákazov – 2ks
-  C6b – Prikázaný smer obchádzania – 1ks
-  P11 – Prednosť pred proti idúcimi vozidlami – 1ks
-  Z4a – Smerovacie dosky – podľa dl. úseku
-  E 7 – Smerová šípka – 2ks

PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE :

MIESTNA KOMUNIKÁCIA - ul. 1. DECEMBRA

ZABEZPEČENIE OBLASTI DLHODOBÉHO PRACOVISKA :

- *ZÚŽENIE PROFILU DVOJPRUHOVEJ CESTY O JEDEN JAZDNÝ PRUH. OBOJSMERNÉ VEDENIE V JEDNOM JAZDNOM PRUHU (MINIMÁLNEJ ŠÍRKY min. 2,75m) S UPRAVENOU PREDNOSŤOU
- *PRIEČNA UZÁVERA: v smere jazdy v odstavenom pruhu SMEROVACÍMI DOSKAMI S NÁBEHOVÝM UHLOM cca 1:5, ODSŤUP – max 3m VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ NA KAŽDEJ SMEROVACEJ DOSKE.
- *PRACOVISKO
- *POZDLŽNA UZÁVERA: SMEROVACÍMI DOSKAMI S ODSŤUPOM max 5m
- *PRIEČNA UZÁVERA: za pracoviskom v odstavenom pruhu SMEROVACÍMI DOSKAMI S NÁBEHOVÝM UHLOM cca 1:3, ODSŤUP – max 3m VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ NA KAŽDEJ SMEROVACEJ DOSKE

Prenosné dopravné značky základnej veľkosti musia byť osadené na nosičoch červeno-biely farby do gumových podstavcov HIT, vo výške spodného okraja min. 60cm nad vozovkou. Bočná vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja značky, alebo jej konštrukcie je od dopravného priestoru 25cm. Zvislé dopravné značky zabezpečujúce pracovisko musia byť upravené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácii, mechanickému kmitaniu, posunutiu a pod.

Dopravné značky, ktoré slúžili k označeniu pracoviska, prekážky a uzávierky, musia byť odstránené ihneď potom, čo stratia svoje opodstatnenie.

Spracované v zmysle Zásad pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách, podľa technických podmienok MDVaRR SR-TP 6/2013 na označovanie pracovných miest

UPOZORNENIE:

- PRI REALIZÁCIÍ PLOCHY NA DRUHEJ STRANE, V OPAČNOM SMERE JAZDNÉHO PÁSU PLATÍ TO ISTÉ DDZ, LEN OTOČENÉ O 180°

VYPRACOVAL : DANKANINOVÁ	PROJEKTANT : DANKANINOVÁ	Dankaninová Drahoslava Petrovce n/Lab. 84, 07101 Michalovce
INVESTOR : MESTSKÝ ÚRAD TREBIŠOV		
STAVBA : TREBIŠOV ul. 1. Decembra - Odstavné plochy		Formát : 2 x A4
OBJEKT : SO 01 - SPEVNENÉ PLOCHY		Dátum : 10 /2017
Časť : stavebná	Účel : Projekt	
OBSAH : DDZ - Napojenie na MK	Mierka : Kotov. v :	5