

TECHNICKÁ SPRÁVA

Názov stavby : RAMPA PRE IMOBILNÝCH PRI MsKS
Miesto stavby : TREBIŠOV, M.R. Štefánika 1978/53, par.č. 3822/7, 3822/8
Objednávateľ : Mesto TREBIŠOV, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
Stupeň PD : Projekt pre ohlásenie stavby

Účelom projektu na ohlásenie drobnej stavby je potreba navrhnuť bezbariérový prístup do Mestského kultúrneho strediska.

Podľa vyhlášky 532/2002 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie – musia mať stavby využívané verejnosťou bezbariérový prístup do budovy.

MsKS je staršia stavba s prístupom cez široké vstupné schodisko s piatimi stupňami. Výškový rozdiel spevnenej plochy pred schodiskom a podlahy 1.NP je 800mm. Najjednoduchším spôsobom prekonania tohoto výškového rozdielu bez nárokov na energie v budúcnosti je vybudovanie rampy.

Bude umiestnená pri juhozápadnom rohu budovy s napojením na podestu schodiska pred vstupom, na trávinatej ploche, v časti bude zasahovať na asfaltový chodník. Bude železobetónová dvojramenná, s podestou, navrhnutá v zmysle spomínanej vyhlášky.

Železobetónovú konštrukciu s keramickým obkladom som zvolila, aby ladila s ostatnými konštrukciami a povrchmi budovy.

Pred samotnou výstavbou je nutná príprava územia - odstránenie okrasných porastov, odstránenie časti betónovej spevnenej plochy s asfaltovým krytom, betónového obrubníka, demontáž pôvodného kovového zábradlia schodiska, vyrezanie časti vrchného travertínového krytu schodiskového stupňa v mieste napojenia podesty rampy .

Konštrukcia rampy :

Rampa bude osadená – založená na základových betónových pásoch. Konštrukcia bude betónová – plná. Nosné steny rampy budú betónové hr. 200mm, vystužené KARI sieťou. Vnútorňý priestor medzi nimi sa vyplní zeminou, zhutní sa, zasype štrkom, tiež zhutneným. Šikmá doska v spáde 4,75% bude betónová hr. 150mm, vystužená KARI sieťou 150/150/80mm – viď výkres č. 6 – Rezy rampou.

Rampa bude opatrená nerezovým zábradlím, ktoré bude osadené na hornú plochu soklíka železobetónovej dosky. Zábradlie rampy viď výkres č. 8.

Povrch rampy bude opatrený protišmykovou mrazuvzdornou dlažbou hr. 1,8cm a zvislé steny obložené tenšou, tiež mrazuvzdornou dlažbou béžovej farby, aby ladila s odtieňom existujúcich travertínových stupňov a obkladu vstupu. Vyšpecifikované sú vo výkrese č. 3 – Pôdorys rampy.

Vybudovaním navrhutej rampy sa zjednoduší prístup imobilných občanov Trebišova a tiež mamičiek s kočiarikmi do kina a na iné kultúrne podujatia organizované v MsKS.

Zastavaná plocha.....22,80 m²