

# Výzva na predloženie cenovej ponuky

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
v znení neskorších predpisov

## 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

**Názov:** Mesto Trebišov v zastúpení – PhDr. Marek Čižmár, primátor  
**Sídlo:** M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov  
**IČO:** 00 331 996  
**DIČ:** 2020773590  
**IC DPH:** SK2020773590  
**Kontaktná osoba vo veciach zákazky:** Ing. arch. Alexander Bugala  
**Telefón:** +421 908 764 273  
**E-mail:** [bugala@trebisov.sk](mailto:bugala@trebisov.sk)  
**Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:** JUDr. Martin Galgoczy  
**Telefón:** +421 907 611 528  
**E-mail:** [galgoczy@trebisov.sk](mailto:galgoczy@trebisov.sk)

## 2. Predmet zákazky

- 2.1. Názov zákazky: **Bočné tribúny štadióna Slavoj Trebišov.**
- 2.2. Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác
- 2.3. Typ zmluvy: zmluva o dielo
- 2.4. Predpokladaná hodnota zákazky: 36 814,08 bez DPH

## 3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky

- 3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Futbalový štadión na Ulici Jána Kostru v Trebišove
- 3.2. Termín dodania predmetu zákazky: najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo

## 4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah

4.1. Predmetom zákazky je realizácia:

- a) Nekrytá tribúna „A“ je navrhnutá zo severnej strany, vo vzdialenosti 3,50 m od existujúcej hlavnej tribúny a vo vzdialenosti cca 23,00 m od hlavného vchodu do športového areálu Slavoj Trebišov. Bude to samostatne stojaci objekt oceľovej konštrukcie obdĺžnikového pôdorysu maximálnych rozmerov 4,14 x 18,68 m.

Tribúna bude 5-radová s kapacitou 150 miest

- Konštrukcia tribúny bude z valcovaných oceľových nosníkov triedy ocele S235
- Pochôdzné stupne sú navrhnuté zo slzičkového plechu hr. 4 mm
- Podstupnice sú vyplnené pozinkovaným plechom
- Sedenie : plastové certifikované plastové sedadlá s výškou opierky 32cm
- Osová vzdialenosť sedadiel je 500 mm
- Tribúna má po svojich bokoch a za najvyšším radom zábradlie
- Konštrukcia tribúny bude kotvená do vopred pripraveného betónového základu z prostého betónu C20/25.

Tribúna bude rozdelená na dva bloky, s piatimi radmi sedadiel. Kapacita hľadiska bude 150 miest, 2x15 miest v jednom rade. Medzi blokmi je navrhnuté schodisko šírky 1,20m, krajné vstupy budú šírky 1,20 m. Sedadlá sú navrhnuté plastové nesklopné, kotvené do oceľovej

nosnej konštrukcie v osovej vzdialenosti 500 mm. Každé miesto na sedenie musí byť zreteľne očíslované a každá rada musí byť zreteľne označená.

Hĺbka rady je navrhnutá 800 mm, podstupnice 200 mm, čistá šírka uličky 400 mm, rozdiel medzi úrovňou sedadla a stupňom alebo dolnou uličkou 400 mm, bočná vzdialenosť sedadiel 500 mm. Uhol sklonu tribúny max. 35 ° je v projekte dodržaný, navrhovaný sklon je 25°.

Podlaha musí byť vyhotovená tak, aby bola dostatočne bezpečná aj za nepriaznivého počasia, napr. hliníková, z ryhovanej protišmykovej ocele, podlahového pozinkovaného roštu a pod.

Šírka schodiska je navrhnutá 1200 mm, rozmery schodiskových stupňov budú výška 127 mm, šírka 1x266+2x267 mm na jedno pole šírky 800 mm.

Nosné konštrukcie tribún sú navrhnuté z valcovaných oceľových nosníkov, na ktorých budú privarené stupne tribún zo slzičkového plechu hrúbky 4 mm, tvarované do Z prierezu. Tento prierez bude v pozdĺžnom smere vystužený L 60x60x6. Na stupne tribún budú samoreznými skrutkami prikotvené plastové sedadlá.

V priečnom smere nosnú konštrukciu tvoria šikmé nosníky z IPE 160, ktoré sú podopierané stĺpkami zo štvorcových trubiek 80x80x4 ( Vid' statika rez A -A , v.č. T1 ).

Na priečnych nosníkoch budú z T 40 privarené sedlá stupňov. Stabilitu konštrukcie v jej priečnom smere zabezpečuje navrhnuté geometrické riešenie usporiadania nosných prvkov.

V pozdĺžnom smere stabilitu tribún zabezpečujú zvislé stužidlá v tvare Ondrejových krížov zo štvorcových trubiek 40x40x3, situované v obidvoch koncových poliach každej tribúny.

Krajné schodišťa budú uložené na konzoly, privarené na šikmé nosníky tribúny. Po okrajoch schodišť a na vrchnej časti v pozdĺžnom smere tribúny je navrhnuté trubkové zábradlie.

Priečne nosníky budú ukotvené do betónových základov po 2,50 m, len v mieste stredného schodišťa je rozteč nosníkov 1,20 m. Pre ukotvenie stĺpkov tribún môžu byť použité kotvy do betónu HSA M12 x180, alebo lepené závitové tyče M 12- 200.

- b) Nekrytá tribúna „B“ je navrhnutá z južnej strany, vo vzdialenosti 3,50 m od existujúcej hlavnej tribúny a vo vzdialenosti cca 50,00 m od bočného vchodu do športového areálu Slavoj Trebišov z parku. Bude to samostatne stojaci objekt oceľovej konštrukcie obdĺžnikového pôdorysu maximálnych rozmerov 4,14 x 28,68 m.

Tribúna bude 5-radová s kapacitou 150 miest

- Konštrukcia tribúny bude z valcovaných oceľových nosníkov triedy ocele S235
- Pochôdzné stupne sú navrhnuté zo slzičkového plechu hr. 4 mm
- Podstupnice sú vyplnené pozinkovaným plechom
- Sedenie : plastové certifikované plastové sedadlá s výškou opierky 32cm
- Osová vzdialenosť sedadiel je 500 mm
- Tribúna má po svojich bokoch a za najvyšším radom zábradlie
- Konštrukcia tribúny bude kotvená do vopred pripraveného betónového základu z prostého betónu C20/25.

Tribúna bude rozdelená na dva bloky, s piatimi radmi sedadiel. Kapacita hľadiska bude 250 miest, 2x30 miest v jednom rade. Medzi blokmi je navrhnuté schodisko šírky 1,20m, krajné vstupy budú šírky 1,20 m. Sedadlá sú navrhnuté plastové nesklopné, kotvené do oceľovej nosnej konštrukcie v osovej vzdialenosti 500 mm. Každé miesto na sedenie musí byť zreteľne očíslované a každá rada musí byť zreteľne označená.

Hĺbka rady je navrhnutá 800 mm, podstupnice 200 mm, čistá šírka uličky 400 mm, rozdiel medzi úrovňou sedadla a stupňom alebo dolnou uličkou 400 mm, bočná vzdialenosť sedadiel 500 mm. Uhol sklonu tribúny max. 35 ° je v projekte dodržaný, navrhovaný sklon je 25°.

Podlaha musí byť vyhotovená tak, aby bola dostatočne bezpečná aj za nepriaznivého počasia, napr. hliníková, z ryhovanej protišmykovej ocele, podlahového pozinkovaného

roštu a pod.

Šírka schodiska je navrhnutá 1200 mm, rozmery schodiskových stupňov budú výška 127 mm, šírka 1x266+2x267 mm na jedno pole šírky 800 mm.

Nosné konštrukcie tribún sú navrhnuté z valcovaných oceľových nosníkov, na ktorých budú privarené stupne tribún zo slzičkového plechu hrúbky 4 mm, tvarované do Z prierezu. Tento prierez bude v pozdĺžnom smere vystužený L 60x60x6. Na stupne tribún budú samoreznými skrutkami prikotvené plastové sedadlá.

V priečnom smere nosnú konštrukciu tvoria šikmé nosníky z IPE 160, ktoré sú podopierané stĺpkami zo štvorcových trubiek 80x80x4.

Na priečných nosníkoch budú z T 40 privarené sedlá stupňov. Stabilitu konštrukcie v jej priečnom smere zabezpečuje navrhnuté geometrické riešenie usporiadania nosných prvkov.

V pozdĺžnom smere stabilitu tribún zabezpečujú zvislé stužidlá v tvare Ondrejových krížov zo štvorcových trubiek 40x40x3, situované v obidvoch koncových poliach každej tribúny.

Krajné schodišťa budú uložené na konzoly, privarené na šikmé nosníky tribúny (Pozri statika rez B -B , v. č. T1) . Po okrajoch schodišť a na vrchnej časti v pozdĺžnom smere tribúny je navrhnuté trubkové zábradlie.

Priečne nosníky budú ukotvené do betónových základov po 2,50 m, len v mieste stredného schodišťa je rozteč nosníkov 1,20 m. Pre ukotvenie stĺpikov tribún môžu byť použité kotvy do betónu HSA M12 x180, alebo lepené závitové tyče M 12- 200.

Bližšia špecifikácia diela je uvedená v projektovej a technickej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

- 4.2. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s prílohou č. 2 tejto výzvy označenou ako VÝKAZ VÝMER, kde je presne stanovený rozsah predmetu zákazky.
- 4.3. Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku lokality za účelom získania ďalších informácií pre spracovanie ponuky. Obhliadku je možné vykonať po telefonickej dohode s kontaktnou osobou vo veciach zákazky.

## 5. Predkladanie ponúk

- 5.1. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v eurách.
- 5.2. Cenová ponuka predmetu zákazky sa predkladá na celý predmet zákazky. Celková cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s prácami a dodávkou materiálu, ako aj náklady spojené s dopravou.
- 5.3. Lehota na predloženie cenových ponúk je určená **do 27.02.2020 do 09:00 hod.**
- 5.4. Ponuky sa doručujú buď v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
- 5.5. Ponuky pri listinnej podobe sa doručujú v uzatvorených obáľkach a označujú sa „**CP - Bočné tribúny štadióna Slavoj Trebišov.**“- **NEOTVÁRAŤ.** Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť pri listinnej podobe: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdávajú ponuku do podateľne Mestského úradu v Trebišove.
- 5.6. Ponuky v elektronickej podobe sa doručujú na adresu: [galgoczy@trebisov.sk](mailto:galgoczy@trebisov.sk). Označenie predmetu emailu: **CP – Bočné tribúny štadióna Slavoj Trebišov.**

## 6. Lehota viazanosti ponuky

- 6.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 31.08.2020.

## 7. Podmienky financovania predmetu zákazky

- 7.1. Predmet zákazky bude financovaný z dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky 216 zo dňa 15.05.2019 bod C.1 a z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
- 7.2. Zálohy nebudú poskytované.
- 7.3. Fakturácia – faktúra bude vystavená po odovzdaní a prevzatí diela. Splatnosť faktúry je do 30 dní.

## **8. Podmienky účasti uchádzačov**

- 8.1. Uchádzač musí mať oprávnenie na predmet podnikania na daný predmet zákazky. Túto oprávnenosť overí verejný obstarávateľ na základe zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra zabezpečí verejný obstarávateľ. V prípade, ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, verejný obstarávateľ je oprávnený požiadať uchádzača o predloženie výpisu z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe.
- 8.2. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
- 8.3. V prípade, ak uchádzač bude oceňovať stavebné materiály inej značky ako je uvedená vo výkaze výmer tzv. ekvivalenty, je povinný predložiť doklady preukazujúce technické vlastnosti ponúkaných ekvivalentov stavebných materiálov (napr. produktový list, technický list a pod.) za účelom overenia splnenia kvalitatívnych parametrov stavebných materiálov.

## **9. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk**

- 9.1. Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.

## **10. Vyhodnocovanie ponúk a informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk**

- 10.1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý nebol z verejného obstarávania vylúčený a ktorý sa v hodnotení cenových ponúk umiestnil na prvom (1.) mieste v poradí a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je neverejné.
- 10.2. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý sa v hodnotení cenových ponúk umiestnil na prvom (1.) mieste v poradí uchádzačov a nebol z verejného obstarávania vylúčený a zároveň spĺňa podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa emailom oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, ostatným sa emailom oznámi, že neuspeli.
- 10.3. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ pristúpi k vyhodnoteniu ponuky uchádzača, ktorý nebol z verejného obstarávania vylúčený a ktorý v hodnotení cenových ponúk sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.

## **11. Obsah ponuky**

- 11.1. Ponuka musí obsahovať:
  - ocenenie predmetu obstarávania t. j. položkovitý rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy,
  - doklady podľa bodu 8. s výnimkou dokladu uvedeného v bode 8.1.

## **12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa**

- 12.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
- 12.2. Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie v prípade, ak by sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

12.3. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

V Trebišove, dňa 19.02.2020

JUDr. Martin Galgoczy  
vedúci kancelárie primátora

PhDr. Marek Čižmár  
primátor

Prílohy:

1. Projektová dokumentácia (výkresová časť + technická správa)
2. VÝKAZ VÝMER
3. Zmluva o dielo – návrh
4. Čestné vyhlásenie